

Corone per catene semplici, a rulli secondo:

DIN 8187 - ISO/R 606

Corone tornite sui lati, dentate con creatore.

Plate wheels for simplex chain to:

DIN 8187 - ISO/R 606

Plate Wheels turned on both sides and toothed by milling cutter.

Kettenradscheiben für Simplex-Rollenkette nach:

DIN 8187 - ISO/R 606

Seitlich plan gedrehte, wälzgefräste Zahnkränze.

Disques pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes:


DIN 8187 - ISO/R 606

Disques tournés sur les flancs, dentés à la fraise.

Discos para cadena simple de rodillos según:

DIN 8187 - ISO/R 606

Discos torneadas en los lados, dientes obtenidos con fresa madre.



1/2" x 1/8"

081- 1 12,7 x 3,33 mm

CATENA:	CHAIN:	KETTE:	CHAÎNE:	CADENA:	ISO mm
Passo	Pitch	Teilung	Pas	Paso	12,70
Larghezza interna	Internal width	Innere Breite	Largeur interieure	Ancho interno	3,30
Rullo ø	Roller ø	Rollen ø	ø du rouleau	Rodillo ø	7,75

CORONE	PLATE WHEELS	KETTENRADSCHIEBEN	DISQUES	DISCOS	ISO mm
Raggio dente r	Tooth radius r	Radius r	Rayon de denture r	Radio diente r	r 13,0
Larghezza raggio C	Radius width C	Breite C	Largeur de rayon C	Ancho radio C	C 1,3
Largh. dente h ₁	Tooth width h ₁	Zahnbreite h ₁	Larg. de denture h ₁	Ancho diente h ₁	h ₁ 3,0
Largh. dente L	Tooth width L	Zahnbreite L	Larg. de denture L	Ancho diente L	L -
Largh. dente h ₂	Tooth width h ₂	Zahnbreite h ₂	Larg. de denture h ₂	Ancho diente h ₂	h ₂ -
Largh. dente h ₃	Tooth width h ₃	Zahnbreite h ₃	Larg. de denture h ₃	Ancho diente h ₃	h ₃ -
Altezza totale H	Full height H	Gesamt Höhe H	Hauteur totale H	Altura total H	H -

A partire da Z = 31 il disco ruota viene maggiorato, H = 4 mm

From Z = 31 the width of the plate is increased, H = 4 mm

Ab Zähnezahl Z = 31 beträgt die Scheibendicke H = 4 mm

A partir de Z = 31 l'épaisseur du disque est augmenté H = 4 mm

A partir de Z = 31 el disco rueda para cadena queda aumentado, H = 4 mm

A partire da Z = 90 il disco ruota viene maggiorato, H = 6 mm

From Z = 90 the width of the plate is increased, H = 6 mm

Ab Zähnezahl Z = 90 beträgt die Scheibendicke H = 6 mm

A partir de Z = 90 l'épaisseur du disque est augmenté H = 6 mm

A partir de Z = 90 el disco rueda para cadena queda aumentado, H = 6 mm

Z	D _e	D _p	Simplex		Z	D _e	D _p	Simplex		Z	D _e	D _p	Simplex	
			cod.	D				cod.	D				cod.	D
8	37,2	33,18	30043008	8	32	135,5	129,56	30043032	12	56	232,1	226,50	30043056	20
9	41,5	37,13	30043009	8	33	139,6	133,60	30043033	12	57	236,1	230,54	30043057	20
10	46,2	41,10	30043010	8	34	143,6	137,64	30043034	12	58	240,2	234,58	30043058	20
11	49,6	45,07	30043011	8	35	147,6	141,68	30043035	12	59	244,2	238,62	30043059	20
12	53,9	49,07	30043012	8	36	151,7	145,72	30043036	16	60	248,2	242,66	30043060	20
13	58,4	53,06	30043013	8	37	155,7	149,76	30043037	16	62	256,7	250,75	30043062	20
14	62,8	57,07	30043014	8	38	159,8	153,80	30043038	16	64	264,8	258,82	30043064	20
15	66,8	61,09	30043015	8	39	163,8	157,83	30043039	16	65	268,8	262,86	30043065	20
16	70,9	65,10	30043016	10	40	167,8	161,87	30043040	16	66	272,9	266,90	30043066	25
17	74,9	69,11	30043017	10	41	171,4	165,91	30043041	16	68	280,9	274,99	30043068	25
18	78,9	73,14	30043018	10	42	175,4	169,95	30043042	16	70	289,0	283,07	30043070	25
19	82,9	77,16	30043019	10	43	179,5	173,99	30043043	16	72	297,1	291,16	30043072	25
20	86,9	81,19	30043020	10	44	183,5	178,03	30043044	16	76	313,3	307,33	30043076	25
21	91,0	85,22	30043021	10	45	187,5	182,07	30043045	16	78	321,4	315,40	30043078	25
22	95,0	89,24	30043022	10	46	191,6	186,10	30043046	20	80	329,4	323,48	30043080	25
23	99,0	93,27	30043023	10	47	195,6	190,14	30043047	20	85	349,7	343,70	30043085	25
24	103,0	97,29	30043024	10	48	199,7	194,18	30043048	20	90	369,9	363,90	30043090	25
25	107,1	101,33	30043025	10	49	203,7	198,22	30043049	20	100	410,3	404,31	30043100	25
26	111,2	105,36	30043026	12	50	207,8	202,26	30043050	20	110	450,7	444,74	30043110	25
27	115,4	109,40	30043027	12	51	211,8	206,30	30043051	20	114	466,9	460,90	30043114	25
28	119,4	113,42	30043028	12	52	215,9	210,34	30043052	20	120	491,2	485,16	30043120	25
29	123,4	117,46	30043029	12	53	219,9	214,37	30043053	20	125	511,4	505,37	30043125	25
30	127,5	121,50	30043030	12	54	224,0	218,43	30043054	20					
31	131,5	125,54	30043031	12	55	228,0	222,46	30043055	20					