




**Tipo / Type
4F**




**Tipo / Type
9WF**




**Tipo / Type
9A**



**Tipo / Type
9W**



**Tipo / Type
3A**



**Tipo / Type
7A**

HTD® 14M-40

Caratteristiche Features Merkmale Características Características	Code Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro código	Tipo Type Typ Type Tipo	Code flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	Bussola Bush Buchse Moyeu Casquillo	Foro max. Max. Bore Max. Bohrung Alesage max. Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	28 14M 40	91040028T	4F	FL153	2012	50	124,78	122,12	128,0	-	94	54	32	11,0	2,07
	29 14M 40		4F	FL154	2012	50	129,23	126,57	138,0	-	98	54	32	11,0	2,38
	30 14M 40	91040030T	4F	FL154	2012	50	133,69	130,99	138,0	-	98	54	32	11,0	2,65
	32 14M 40	91040032T	4F	FL160	2012	50	142,60	139,88	154,0	-	108	54	32	11,0	3,40
	34 14M 40	91040034T	4F	FL166	2517	60	151,52	148,79	160,0	-	110	54	45	4,5	3,87
	36 14M 40	91040036T	4F	FL168	2517	60	160,43	157,68	168,0	-	120	54	45	4,5	4,80
	38 14M 40	91040038T	4F	FL172	2517	60	169,34	166,60	183,0	-	130	54	45	4,5	5,40
	40 14M 40	91040040T	4F	FL162	2517	60	178,25	175,49	188,0	-	138	54	45	4,5	6,00
	44 14M 40	91040044T	4F	FL175	3020	75	196,08	193,28	211,0	-	155	54	51	1,5	7,80
	48 14M 40	91040048T	4F	FL180	3020	75	213,90	211,11	226,0	-	170	54	51	1,5	9,40
	56 14M 40	91040056T	9WF	FL182	3020	75	249,55	246,76	256,0	170	208	54	51	1,5	10,80
	64 14M 40	91040064T	9WF	FL184	3020	75	285,21	282,41	296,0	170	240	54	51	1,5	13,40
Ghisa / Cast iron Grauguss / Fonte Hierro fundido	72 14M 40	91040072T	9W	-	3020	75	320,86	318,06	-	170	280	54	51	1,5	15,20
	80 14M 40	91040080T	9A	-	3020	75	356,51	353,71	-	170	315	54	51	1,5	16,00
	90 14M 40	91040090T	9A	-	3020	75	401,07	398,28	-	170	360	54	51	1,5	17,80
	112 14M 40	91040112T	9A	-	3020	75	499,11	496,32	-	170	457	54	51	1,5	25,60
	144 14M 40	91040144T	9A	-	3020	75	641,71	638,92	-	170	600	54	51	1,5	32,00
	168 14M 40	91040168T	9A	-	3020	75	748,66	745,87	-	170	706	54	51	1,5	44,00
	192 14M 40	91040192T	9A	-	3535	90	855,62	852,82	-	190	813	54	51	1,5	49,00
	216 14M 40		9A	-	3535	90	962,57	959,76	-	190	920	54	51	1,5	55,00



HTD® 14M-55

Caratteristiche Features Merkmale Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro codigo	Tipo Type Typ Type Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	Bussola Bush Buchse Moyeu Casquillo	Foro max. Max. Bore Max. Bohrung Alesage max. Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	28 14M 55	91055028T	4F	FL153	2012	50	124,78	122,12	128,0	-	94	70	32	19,0	2,20
	29 14M 55	91055029T	4F	FL154	2012	50	129,23	126,57	138,0	-	100	70	32	19,0	2,74
	30 14M 55	91055030T	4F	FL154	2517	60	133,69	130,99	138,0	-	100	70	45	12,5	2,70
	32 14M 55	91055032T	4F	FL160	2517	60	142,60	139,88	154,0	-	108	70	45	12,5	3,66
	34 14M 55	91055034T	4F	FL166	2517	60	151,52	148,79	160,0	-	110	70	45	12,5	4,55
	36 14M 55	91055036T	4F	FL168	2517	60	160,43	157,68	168,0	-	120	70	45	12,5	5,20
	38 14M 55	91055038T	4F	FL172	2517	60	169,34	166,60	183,0	-	130	70	45	12,5	6,20
	40 14M 55	91055040T	4F	FL162	2517	60	178,25	175,49	188,0	-	138	70	45	12,5	7,00
	44 14M 55	91055044T	4F	FL175	3020	75	196,08	193,28	211,0	-	155	70	51	9,5	8,60
	48 14M 55	91055048T	4F	FL180	3020	75	213,90	211,11	226,0	-	170	70	51	9,5	10,40
	56 14M 55	91055056T	9WF	FL182	3020	75	249,55	246,76	256,0	170	208	70	51	9,5	12,40
Ghisa / Cast iron / Grauguss Fonte / Hierro fundido	64 14M 55	91055064T	9WF	FL184	3020	75	285,21	282,41	296,0	170	240	70	51	9,5	14,50
	72 14M 55	91055072T	9W	-	3020	75	320,86	318,06	-	170	280	70	51	9,5	16,20
	80 14M 55	91055080T	9A	-	3020	75	356,51	353,71	-	170	315	70	51	9,5	17,50
	90 14M 55	91055090T	9A	-	3020	75	401,07	398,28	-	170	360	70	51	9,5	20,10
	112 14M 55	91055112T	9A	-	3020	75	499,11	496,32	-	170	457	70	51	9,5	28,40
	144 14M 55	91055144T	9A	-	3020	75	641,71	638,92	-	170	600	70	51	9,5	36,20
	168 14M 55	91055168T	9A	-	3020	75	748,66	745,87	-	170	706	70	51	9,5	49,00
	192 14M 55	91055192T	9A	-	3535	90	855,62	852,82	-	170	813	70	51	9,5	53,00
	216 14M 55		7A	-	3535	90	962,57	959,76	-	190	920	70	89	9,5	65,80

HTD® 14M 85

Caratteristiche Features Merkmale Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro codigo	Tipo Type Typ Type Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	Bussola Bush Buchse Moyeu Casquillo	Foro max. Max. Bore Max. Bohrung Alesage max. Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	28 14M 85	91085028T	4F	FL153	2517	60	124,78	122,12	128,0	-	98	102	45	28,5	2,70
	29 14M 85		4F	FL154	2517	60	129,23	126,57	138,0	-	100	102	45	28,5	3,40
	30 14M 85	91085030T	4F	FL154	2517	60	133,69	130,99	138,0	-	100	102	45	28,5	3,75
	32 14M 85	91085032T	4F	FL160	2517	60	142,60	139,88	154,0	-	108	102	45	28,5	4,80
	34 14M 85	91085034T	4F	FL166	2517	60	151,52	148,79	160,0	-	110	102	45	28,5	6,00
	36 14M 85	91085036T	4F	FL168	3020	75	160,43	157,68	168,0	-	120	102	51	25,5	5,80
	38 14M 85	91085038T	4F	FL172	3020	75	169,34	166,60	183,0	-	130	102	51	25,5	6,80
	40 14M 85	91085040T	4F	FL162	3020	75	178,25	175,49	188,0	-	138	102	51	25,5	8,00
	44 14M 85	91085044T	4F	FL175	3020	75	196,08	193,28	211,0	-	153	102	51	25,5	11,80
	48 14M 85	91085048T	4F	FL180	3020	75	213,90	211,11	226,0	-	170	102	51	25,5	15,10
	56 14M 85	91085056T	4F	FL182	3525	90	249,55	246,76	256,0	-	210	102	65	18,5	19,00
Ghisa / Cast iron / Grauguss Fonte / Hierro fundido	64 14M 85	91085064T	9WF	FL184	3525	90	285,21	282,41	296,0	190	240	102	65	18,5	23,00
	72 14M 85	91085072T	9W	-	3525	90	320,86	318,06	-	190	280	102	65	18,5	25,00
	80 14M 85	91085080T	9A	-	3525	90	356,51	353,71	-	190	315	102	65	18,5	26,00
	90 14M 85	91085090T	9A	-	3525	90	401,07	398,28	-	190	360	102	65	18,5	27,80
	112 14M 85	91085112T	9A	-	3525	90	499,11	496,32	-	190	457	102	65	18,5	36,50
	144 14M 85	91085144T	9A	-	3525	90	641,71	638,92	-	190	600	102	65	18,5	48,00
	168 14M 85	91085168T	9A	-	3525	90	748,66	745,87	-	190	706	102	65	18,5	60,00
	192 14M 85	91085192T	3A	-	4040	100	855,62	852,82	-	190	813	102	102	-	86,00
	216 14M 85		3A	-	4040	100	962,57	959,76	-	190	920	102	102	-	91,50



HTD® 14M-115

Caratteristiche Features Merkmale Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro codigo	Tipo Type Typ Type Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	Bussola Bush Buchse Moyeu Casquillo	Foro max. Max. Bore Max. Bohrung Alesage max. Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	28-14M-115	91115028T	4F	FL153	2517	60	124,78	122,12	128,0	-	98	133	45	44,0	3,77
	29-14M-115		4F	FL154	2517	60	129,23	126,57	138,0	-	100	133	45	44,0	4,00
	30-14M-115	91115030T	4F	FL154	2517	60	133,69	130,99	138,0	-	100	133	45	44,0	5,00
	32-14M-115	91115032T	4F	FL160	2517	60	142,60	139,88	154,0	-	108	133	45	44,0	6,80
	34-14M-115	91115034T	4F	FL166	2517	60	151,52	148,79	160,0	-	110	133	45	44,0	6,80
	36-14M-115	91115036T	4F	FL168	3020	75	160,43	157,68	168,0	-	125	133	51	41,0	7,00
	38-14M-115	91115038T	4F	FL172	3020	75	169,34	166,60	183,0	-	130	133	51	41,0	8,40
	40-14M-115	91115040T	4F	FL162	3020	75	178,25	175,49	188,0	-	138	133	51	41,0	9,20
	44-14M-115	91115044T	4F	FL175	3030	75	196,08	193,28	211,0	-	155	133	76	28,5	14,00
	48-14M-115	91115048T	4F	FL180	3030	75	213,90	211,11	226,0	-	170	133	76	28,5	17,10
	56-14M-115	91115056T	4F	FL182	3535	90	249,55	246,76	256,0	-	208	133	89	22,0	24,80
Ghisa / Cast iron / Grauguss Fonte / Hierro fundido	64-14M-115	91115064T	9WF	FL184	3535	90	285,21	282,41	296,0	190	240	133	89	22,0	27,00
	72-14M-115	91115072T	9W	-	3535	90	320,86	318,06	-	190	280	133	89	22,0	29,00
	80-14M-115	91115080T	9A	-	3535	90	356,51	353,71	-	190	315	133	89	22,0	32,00
	90-14M-115	91115090T	9A	-	3535	90	401,07	398,28	-	190	360	133	89	22,0	36,50
	112-14M-115	91115112T	9A	-	3535	90	499,11	496,32	-	190	457	133	89	22,0	46,00
	144-14M-115	91115144T	9A	-	4040	100	641,71	638,92	-	230	600	133	102	15,5	68,00
	168-14M-115	91115168T	9A	-	4040	100	748,66	745,87	-	230	706	133	102	15,5	82,60
	192-14M-115	91115192T	9A	-	4040	100	855,62	852,82	-	230	813	133	102	15,5	96,00
	216-14M-115		9A	-	4040	100	962,57	959,76	-	230	920	133	102	15,5	107,00

HTD® 14M-170

Caratteristiche Features Merkmale Características	Codice Code symbol Bezeichnung Code symbole Numero de fabrica	Nostro codice Our code Unser Code Notre code Nuestro codigo	Tipo Type Typ Type Tipo	Codice flangia Flange code Bordscheiben Typ Code flasque Código brida	Bussola Bush Buchse Moyeu Casquillo	Foro max. Max. Bore Max. Bohrung Alesage max. Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Peso Weight / Gewicht Poids / Peso Kg
Acciaio / Steel / Stahl Acier / Acero	38-14M-170		4F	FL172	3030	75	169,34	166,60	183,0	-	130	187	76	55,5	11,70
	40-14M-170		4F	FL162	3030	75	178,25	175,49	188,0	-	138	187	76	55,5	13,00
	44-14M-170		4F	FL175	3535	90	196,08	193,28	211,0	-	153	187	89	49,0	15,00
	48-14M-170		4F	FL180	3535	90	213,90	211,11	226,0	-	170	187	89	49,0	19,00
	56-14M-170		4F	FL182	3535	90	249,55	246,76	256,0	-	208	187	89	49,0	28,50
Ghisa / Cast iron / Grauguss Fonte / Hierro fundido	64-14M-170	91170064T	4F	FL184	4040	100	285,21	282,41	296,0	-	240	187	102	42,5	41,00
	72-14M-170		9W	-	4040	100	320,86	318,06	-	230	280	187	102	42,5	46,90
	80-14M-170		9W	-	4040	100	356,51	353,71	-	230	315	187	102	42,5	48,00
	90-14M-170		9A	-	4040	100	401,07	398,28	-	230	360	187	102	42,5	52,50
	112-14M-170	91170112T	9A	-	5050	125	499,11	496,32	-	265	457	187	127	30,0	74,50
	144-14M-170		9A	-	5050	125	641,71	638,92	-	265	600	187	127	30,0	91,00
	168-14M-170		9A	-	5050	125	748,66	745,87	-	265	706	187	127	30,0	116,00
	192-14M-170		9A	-	5050	125	855,62	852,82	-	265	813	187	127	30,0	134,00
	216-14M-170		9A	-	5050	125	962,57	959,76	-	265	920	187	127	30,0	146,50